



坚固型笔记本电脑

坚固耐用，专为严苛环境运算所设计

定谊科技坚固型笔记本电脑集成了11.6至15.6英寸可翻折触摸屏、全尺寸键盘，与Intel® Core™ i 处理器，并带有内置智能卡读卡器以及可选的IR/RGB前置摄像头(供面部识别)，提供进阶身份验证，以确保数据访问安全。定谊科技坚固型笔记本电脑运行Microsoft® Windows®操作系统，通过IP65、MIL-STD-810G/H、MIL-STD-461F认证，并支持宽温操作，能在苛刻的环境中可靠运行。

产品特点

- 11.6英寸、13.3英寸或15.6英寸触摸屏，1000尼特亮度
- 可翻折屏幕，能从笔记本电脑转换为平板电脑应用
- Intel® Core™ i5/ i7处理器
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise操作系统
- 88键标准全尺寸背光键盘，带多点触摸板
- 内置智能卡/ CAC读卡器
- 双SSD插槽，使用RAID 0/ RAID 1，最多支持4TB
- 双RAM插槽，最大64GB
- 可热插拔的电池，可全天候运行
- 模块化设计，轻松更换SSD和电池
- 抗菌涂层外壳
- IP65、MIL-STD-810G/H、MIL-STD-461F、HERO认证



可选模块

- 前置全高清摄像头
- U-blox M8N GNSS模块
- 4G LTE/AWS

产品规格



型号	LT320	LT330	LT350
系统			
处理器	Intel® Core™ i5-10210U · 四核 · 1.6GHz (最高4.2GHz) Intel® Core™ i7-10710U · 六核 · 1.1GHz (最高4.7GHz)		
内存	8GB至64GB (双插槽)	8GB至64GB (双插槽)	8GB至64GB (双插槽)
存储	256GB至4TB闪存 (双插槽 · 支持快拆和RAID 0 / RAID 1)		
操作系统	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise		
控制按键	1个电源按钮 · 3个可编程按钮 · 2个亮度控制按钮		
麦克风	1个内置麦克风	1个内置麦克风	1个内置麦克风
扬声器	内置扬声器	内置扬声器	内置扬声器
屏幕			
屏幕尺寸	11.6英寸 · 电容式触摸屏 · 1670万色	13.3英寸 · 电容式触摸屏 · 1670万色	15.6英寸 · 电容式触摸屏 · 1670万色
屏幕分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080或3840 x 2160 (可选)
亮度	阳光下可读屏幕：1000 nits	阳光下可读屏幕：1000 nits	阳光下可读屏幕：1000 nits
键盘			
按键	QWERTY；F1至F12功能键、Windows快捷键，提供多媒体控制屏幕亮度		
键盘灯光	有	有	有
触摸板	多点触摸	多点触摸	多点触摸
网络			
无线网络	Wi-Fi 802.11ax · 2.4GHz/ 5GHz 双频	Wi-Fi 802.11ax · 2.4GHz/ 5GHz 双频	Wi-Fi 802.11ax · 2.4GHz/ 5GHz 双频
蓝牙	蓝牙5.1	蓝牙5.1	蓝牙5.1
输入/输出端口			
USB端口	USB 3.0 x 2 · USB Type-C x 1 (用于数据传输，视频输出和充电)	USB 3.0 x 2 · USB Type-C x 1 (用于数据传输，视频输出和充电)	USB 3.0 x 2 · USB Type-C x 1 (用于数据传输，视频输出和充电)
以太网网络	RJ45 以太网接口 x 1	RJ45 以太网接口 x 1	RJ45 以太网接口 x 1
COM端口	无	1	1
HDMI输出	1	1	1
音源插孔	1 (3.5mm)	1 (3.5mm)	1 (3.5mm)
电源端口	1	1	1
SD卡读卡器	无	无	1
智能卡读卡器	全插槽式 · 支持 ISO 7816 T=0, T=1；1.8/3/5V 智能卡		
防盗锁孔	1	1	1
机构与环境			
电源适配器	输入：100 – 240V AC；输出：19V DC, 3.42A		
电池	热插拔电池 · 11.4V · 5400mAh x 1 热插拔电池 · 11.4V · 8000mAh (可选的) x 1	热插拔电池 · 11.4V · 5400mAh x 2 热插拔电池 · 11.4V · 8000mAh (可选的) x 2	
材质	ABS + PC塑料和镁铝合金 · 抗菌涂层	ABS + PC塑料和镁铝合金 · 抗菌涂层	ABS + PC塑料和镁铝合金 · 抗菌涂层
尺寸 (高 x 宽 x 深)	1.5 x 12.5 x 9.3 英寸/ 39.2 x 320 x 235 毫米	1.5 x 13.6 x 9.7 英寸/ 39.2 x 345 x 247 毫米	1.5 x 14.8 x 10.5 英寸/ 39.2 x 376 x 265.5 毫米
重量	6.3 磅/ 2.86 千克	7.5 磅/ 3.4 千克	8.95 磅/ 4.06 千克
强固认证	IP65 · MIL-STD-810G/H与MIL-STD-461F认证		
HERO测试	有	有	有
安规	符合CCC · FCC Class B · CE · RoHS		
温度	工作温度：-10°C ~ 60°C (可选：-30°C ~ 60°C) 储存温度：-55°C ~ 70°C		
湿度	0% – 90% (无冷凝)		
可选模块			
摄像头	前置全高清摄像头 · 具有自动白平衡和增益/曝光控制		
移动宽带	4G 模块 LTE/AWS	4G 模块 LTE/AWS	4G 模块 LTE/AWS

* 注意：规格说明会在不告知的情况下进行更改